

فروشگاه اینترنتی سیان شاپ
ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق
www.seeanshop.com

در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات ابزار دقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات HIOKI و KYORITSU محصول کشور ژاپن، ابزارهای برندهای HANNA و FLUKE و محصول کشور آمریکا، ابزارهای TESTO محصول کشور آلمان، تجهیزات KIMO محصول کشور فرانسه و همچنین تجهیزات صنعتی LUTRON محصول کشور تایوان و ... وجود دارد.



شرکت فنی مهندسی سیانکو
تلفن تماس: 051-37133896 و 021-47627010
www.seeanco.com & www.seeanco.ir

تهران، میدان صادقیه، برج گلدیس
مشهد، خیابان صاحب الزمان نبش صاحب الزمان هشت



BENETECH GM63B Analysis Vibration Meter

لرزش سنج

BENETECH GM63B



ارتعاش سنج ، لرزش سنج ارزان قیمت بنتک مدل BENETECH GM63B

ارتعاش سنج ا لرزش سنج ارزان قیمت دیجیتال بنتک مدل BENETECH GM63B یک لرزش سنج دیجیتالی پرتابل با پرتابل با پرتابل میباشد که کاربر را از تغییرات سرعت ، شتاب و جابجایی ، بوسیله پارامترهای دیجیتالی آگاه میسازد. از ویژگی های اندازه گیری این دستگاه میتوان به بازه اندازه گیری شتاب از 0.1 تا 199.9 متر بر محدود ثانیه با دقت 5 % ، بازه اندازه گیری سرعت از 0.1 تا 1999.9 متر بر ثانیه با دقت 5 % ، و اندازه گیری میزان جابجایی از 0.001 تا 1.999 میلیمتر با دقت 5 % را میتوان نام برد.



جدول مشخصات فنی

BENETECH

GM63B



Technical parameter	Technical specification
Vibration pickup	Piezoelectric ceramic accelerometer (shear-type)
Measurement range of acceleration	0.1~199.9m/s ² peak
Measurement range of velocity	0.1~199.9mm/s rms
Measurement range of displacement	0.001~1.999mm p-p Velocity and displacement range is limited by acceleration 199.9m/s ²
Measurement accuracy	± 5% ± 2 digits
Measurement frequency range of acceleration	10Hz~1KHz (LO) 1KHz~15KHz (HI)
Measurement frequency range of velocity	10Hz~1KHz (LO)
Measurement frequency range of displacement	10Hz~1KHz (LO)
Displays update cycle	1 seconds
LCD display	3 1/2 digits display
Single output	AC output 2 V peak (display full scale) Load impedance 10K Ω or more earphones can be connected
Power supply	9V battery
Stand-by current	≤ 15 μ A
Operating current	≤ 25mA
Battery life	20 H continuous use
Auto power-off function	Turns off automatically after 60 seconds
LCD backlight function	7 seconds
Operating temperature range	0~40°C
Operating humidity range	30~90%RH
Low battery indication	6.4V ± 0.2V
Dimensions	72x35x145mm
Weight	229g (not including battery)
Temperature range	-10°C~80°C
Temperature accuracy	± 2°C

خصوصیات و ویژگی های GM63B

یک لرزش سنج دیجیتالی پرتابل با پرتاب جدا

اندازه گیری سرعت ، شتاب و جابجایی

اندازه گیری شتاب از 0.1 تا 199.9 متر بر محدود ثانیه

اندازه گیری سرعت از 0.1 تا 1999.9 متر بر ثانیه

اندازه گیری میزان جابجایی از 0.001 تا 1.999 میلیمتر

دقت اندازه گیری ها 5%

عملکرد HOLD مقادیر ماکزیمم

نیاز به پرتاب مغناطیسی جهت اندازه گیری ها

خاموش شدن خودکار

نشانگر کاهش باتری

C/F قابلیت انتخاب

نمایشگر با نور پس زمینه

ساخت بنتک چین

BENETECH GM63B

